



M/MHR17U.1

ACTUADOR 17 CANALES CONFIGURABLES

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO



FICHA TÉCNICA

Tensión de funcionamiento	21~30 V DC
Corriente de funcionamiento	14 mA/30 V DC
Tensión auxiliar	20~30 V DC
Corriente auxiliar	97 mA/30 V DC
Tensión de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Canal de salida	12 canales/5 A Relé TV8 (canales 1-6, canales 12-17) 5 canales/10 A Relé de enclavamiento magnético (canales 7 a 11)
Protocola de comunicación	KNX
Diámetro del cable del terminal KNX	0,6~0,8 mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-5°C~45°C
Humedad relativa de funcionamiento	≤90%
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Humedad relativa de almacenamiento	≤93%
Especificaciones	
Tamaño	144 x 90 x 64 mm
Peso neto	469 g
Material de la carcasa	PA66
Instalación	En carril DIN 35 mm (Figuras 5 a 7)
Índice de protección(en cumplimiento de la normativa EN 60529)	IP20



RoHS

